




Acryzen 7242 R

Montré avec Rebord de 4"




Acryzen 7242 R

REBORD DE 4"




Note: Le dessin représente un bain commandé avec un rebord de 4"



Toutes les dimensions extérieures peuvent varier de plus ou moins 1/4 de pouce.
 Les dimensions intérieures des surfaces planes montrent le minimum de surface plate utilisable.
 Les courbes ou rayons ne sont pas inclus.
 La somme des dimensions des surfaces plates n'égalera pas la longueur totale.



La hauteur totale est prise à partir d'un plancher au niveau avec les supports du bain ajustés à leur hauteur maximale.

Les dimensions sont données pour référence seulement.
 Toute dimension critique requise pour l'installation devrait être prise directement sur l'unité à installer.




Acryzen 7242 R

REBORD DE 1 7/8"



Toutes les dimensions extérieures peuvent varier de plus ou moins 1/4 de pouce.
Les dimensions intérieures des surfaces planes montrent le minimum de surface plate utilisable.
Les courbes ou rayons ne sont pas inclus.
La somme des dimensions des surfaces plates n'égalera pas la longueur totale.

La hauteur totale est prise à partir d'un plancher au niveau avec les supports du bain ajustés à leur hauteur maximale.



Les dimensions sont données pour référence seulement.
Toute dimension critique requise pour l'installation devrait être prise directement sur l'unité à installer.

Acryzen 7242 R

Spécifications Techniques

Choix des Systèmes

- ▶ **Bain Régulier**
- ▶ **Système Aquamasseur - 18 injecteurs**
 - (incluant 1 dossier chauffant)
- ▶ **Système Santé - 60 Jets d'air**
 - (incluant 1 dossier chauffant)
- ▶ **Système Ultime**
 - (incluant 2 dossiers chauffants)

Particularités du Modèle

Nombre de gallons à 3 pouces du trop-plein:	50 gallons impériaux 60 gallons américains
Nombre d'appui-tête :	0
Support Lombarde:	2
Appui-Bras:	oui
Profondeur en-dessous du trop-plein:	16"
Nombre de baigneurs:	maximum de 2

Conforme aux Normes:

ANSI Z124.1 (1995), ANSI Z124.2 (1995) / CSA B45.5-02, CSA B45.0-02
UL1795 Third Edition, Rev. Sept.2006 / CSA C22.2 No.218.2-93 (R2004)
ASME A112.19.7

CHOIX COMMUNS À TOUS LES SYSTÈMES:

- ▶ Couleurs standard: Blanc, Os ou Biscuit.
- ▶ Couleurs en options: Vérifiez la disponibilité.
- ▶ Lumière Chromothérapie (en option).
- ▶ Poignée Décorative en acrylique (en option 12").
- ▶ Drain et trop-plein (optionel).
- ▶ Pattes ajustables en cadmium montées sur tubulure d'acier peint (sans mortier).

DESCRIPTION DES SYSTÈMES

Santé

Le système santé procure un éventail de massage moyen à vigoureux. Un canal d'air à pression balancée est laminé à la main au périmètre inférieur de la baignoire. Ce canal dirige uniformément l'air réchauffé dans la baignoire. L'air circule en créant un massage qui enveloppe tout le corps. Le tout est précisément conçu afin d'éviter que l'eau sous pression puisse pénétrer dans le canal durant l'opération et par la suite, la gravité drainera toute l'eau résiduelle. Ce système assure un massage fortifiant pour le corps entier.



Caractéristiques des deux systèmes

Soufflerie Chauffante Insonorisée 1HP

Santé nécessite un circuit 15 AMP 120 V protégé par un DFT
Aquamasseur nécessite un circuit 15 AMP 120 V protégé par un DFT
Ultime nécessite deux circuits 15 AMP 120 V protégés par un DFT

Contrôle électronique multifonctions avec clavier blanc et contour blanc ou clavier biscuit et contour biscuit.

- marche/arrêt de la soufflerie-
- marche/arrêt de l'élément chauffant-
- minuterie automatique intégrée (20 min)-
- indicateurs lumineux-
- variateur d'intensité-
- mode vagues et pulsations-
- cycle auto séchage-
- purge 24 hr programmable-

Options applicables aux deux

- Ensemble de relocalisation pour soufflerie
- Couleur du contour en option sur clavier blanc
 - Laiton, Nickel Brossé ou Chrome-

Choix de couleur pour injecteurs

Réguliers:
jecteurs

Blanc, Os ou Biscuit

Diamètre actuel - 15/16"


Mini: en option In-

Choix du centre
et du contour

Diamètre actuel - 5/8"

Aquamasseur

Le système aquamasseur procure un éventail de massage doux à moyen. Une série d'injecteurs d'air disposés au fond et au dos de la baignoire propulse l'air réchauffé en une multitude de bulles masseuses. Pas plus de trois injecteurs en série sont connectés à dix tubes à air distincts qui sont alimentés par un distributeur d'air pressurisé permettant la diffusion d'un volume d'air minimum à intermédiaire qui donne le choix entre une sensation de massage tactile ou un massage léger des tissus. Nos injecteurs sont positionnés de façon à suivre les méridiens du système nerveux central stimulant ainsi la circulation du sang.




SYSTÈME ULTIME

Le SYSTÈME ULTIME est une combinaison unique de nos deux technologies soit le canal santé et l'injection aquamasseur. En combinant les deux technologies dans une seule baignoire, nous offrons à chacun de nos baigneurs un choix approprié à chaque baignade. Si vos muscles sont fatigués vous pouvez utiliser les deux systèmes et avoir un massage complet et vigoureux, mais si vous êtes seulement stressés vous pouvez utiliser uniquement le système aquamasseur et laisser les milliers de bulles éliminer les tensions quotidiennes. Si vous n'êtes pas certains du type de massage nécessaire, vous pouvez ajuster les deux systèmes afin de trouver le massage particulier à cette journée. C'est la possibilité de choisir votre massage sur mesure qui vous procure "L'Expérience Ultime du Bain".

Acryzen 7242 R

POSITION STANDARD



P.O.# _____

Quantité: _____

Réf. client # _____

Rebord:

4" ou

1 7/8"


OPTIONS & CHOIX DES POSITIONS

Couleur de la baignoire	<input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> autre (surcharge): _____ (spécifiez la couleur)
	Système: <input type="checkbox"/> Santé, <input type="checkbox"/> Aquamasseur, <input type="checkbox"/> Ultime (Enhanced <input type="checkbox"/> S, <input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> U) ou <input type="checkbox"/> Régulier
	Contrôle multi-Fonction: Pour relocaliser le contrôle, indiquez l'emplacement et retournez avec votre commande Sélectionnez la couleur: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	Contrôle électronique couleur du contour: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	Lumière chromothérapie (optionnel) position: <input type="checkbox"/> X ou <input type="checkbox"/> Y ou <input type="checkbox"/> X et Y (voir dessin)
	Poignée d'acrylique: <input type="checkbox"/> 8" / <input type="checkbox"/> 12" / quantité <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2 (Si 1, indiquez l'emplacement sur le dessin) Couleur: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> clair avec chrome, <input type="checkbox"/> clair avec or, <input type="checkbox"/> clair avec nickel
	Injecteur: sélectionnez le type <input type="checkbox"/> standard, couleur: _____ (spécifiez la couleur) ou <input type="checkbox"/> mini injecteur, couleur du contour: _____ (couleur) / couleur centrale: _____ (couleur)
	Déversoir chute d'eau: <input type="checkbox"/> oui, <input type="checkbox"/> NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE
	Trop-plein: <input type="checkbox"/> A ou <input type="checkbox"/> B (voir des _____) NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE
	Drain mécanique (optionnel) _____ (spécifiez la couleur) (installation sur place)
	Bride de carrelage (optionnel) <input type="checkbox"/> PVC (installation sur place), <input type="checkbox"/> Fibre de verre (installé en usine) N.B. Indiquez l'emplacement sur le dessin
	Jupe (optionnelle) <input type="checkbox"/> G ou <input type="checkbox"/> D ou <input type="checkbox"/> J / <input type="checkbox"/> N/A le coin, <input type="checkbox"/> Standard (installation sur place) Type de jupe: <input type="checkbox"/> Accès facile, <input type="checkbox"/> Easy Step (installé en usine)
	Kit de relocalisation (12') (optionnel, 1 kit par système) : <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2

CHARTRE DES SYMBOLES

	Indique l'emplacement du système		Indique l'emplacement du contrôle (system)
	Poignée d'acrylique (installée en usine)		Indique l'emplacement du contrôle (lumière)
	Indique l'emplacement des injecteurs de fond		Indique l'emplacement des injecteurs de dos
	Indique l'emplacement du trop-plein		Indique l'emplacement du drain
	Bride de carrelage (détermine l'orientation du bain)		Indique l'emplacement de la jupe
	Indique l'emplacement des 2 lumières chromothérapie (optionnel)		
	Indique l'emplacement du déversoir chute d'eau moulée en option		










Approbation finale: _____ (signature) Nom: _____ (lettres moulées) Date: _____ (jj-mm-aa)













P.O.# _____
Quantité: _____
Réf. client # _____

Rebord:

- 4" ou
 1 7/8"

OPTIONS & CHOIX DES POSITIONS	
Couleur de la baignoire	<input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> autre (surcharge): _____ (spécifiez la couleur)
Contrôle	<input type="checkbox"/> CA (contrôle amovible) ou <input type="checkbox"/> CC (contrôle avec câble) (S.V.P. dessinez le contrôle () à l'endroit désiré dans l'espace gris)
	Sélectionnez la couleur: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> chrome, <input type="checkbox"/> nickel, <input type="checkbox"/> or
	Poignée d'acrylique: <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> 12" / quantité <input type="checkbox"/> 1 ou <input type="checkbox"/> 2 (Si 1, indiquez l'emplacement sur le dessin) Couleur: <input type="checkbox"/> blanc, <input type="checkbox"/> biscuit, <input type="checkbox"/> os, <input type="checkbox"/> clair avec chrome, <input type="checkbox"/> clair avec or, <input type="checkbox"/> clair avec nickel
	Injecteur: sélectionnez le type <input type="checkbox"/> standard, couleur: _____ (spécifiez la couleur) ou <input type="checkbox"/> mini injecteur, couleur du contour: _____ (color) / couleur centrale: _____ (color)
	Déversoir chute d'eau: <input type="checkbox"/> oui, <input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE
	Trop-plein: <input type="checkbox"/> A ou <input type="checkbox"/> B (voir des _____) NON APPLICABLE SUR CE MODÈLE
	Drain mécanique (optionnel) _____ (spécifiez la couleur) (installation sur place)
	Bride de carrelage (optionnel) <input type="checkbox"/> PVC (installation sur place), <input type="checkbox"/> Fibre de verre (installé en usine) N.B. Indiquez l'emplacement sur le dessin
	Jupe (optionnelle) <input type="checkbox"/> G ou <input type="checkbox"/> D ou <input type="checkbox"/> Jupe N/A au coin, <input type="checkbox"/> Standard (installation sur place) Type de jupe: <input type="checkbox"/> Accès facile, <input type="checkbox"/> Easy Step (installé en usine)
	Kit de relocalisation pour Ultime II (12') (optionnel) <input type="checkbox"/> (installation sur place)

CHARTRE DES SYMBOLES			
	Poignée d'acrylique (installée en usine)		Indique l'emplacement du contrôle (CA ou CC)
	Indique l'emplacement des injecteurs de fond		Indique l'emplacement des injecteurs de dos
	Indique l'emplacement du trop-plein		Indique l'emplacement du drain
	Bride de carrelage (détermine l'orientation du bain)		Indique l'emplacement de la jupe
	Indique l'emplacement des 2 lumières chromothérapie (optionnel)		
	Indique l'emplacement du déversoir chute d'eau moulée en option		

Approbation finale: _____ (signature) Nom: _____ (lettres moulées) Date: (jj-mm-an)